

User Manual

簡易版

MP-643DC <DMX control>

Mini Profile 20DC



deco

基本仕様

- ・ 入力電圧 AC90～240V, 50/60Hz
- ・ 消費電力 26W
- ・ サイズ 269.75 × 122 × 122mm
- ・ 重量 1.51Kg
- ・ 光源 20W × 1粒
COB LED (Cool White)
5600K
- ・ 制御モード DMX512
- ・ chモード 1/3
- ・ IP 20
- ・ 演色評価数 Ra-90
- ・ 3PinDMX IN/OUT
- ・ レズオポジション 36° /50°

deco

本体設定

LED Show	機能	キー操作
	Advanced DMX	UP/DOWNキーでアドレス (001-512) を設定 ENTERキーで決定
	アドバンス制御 (3ch)	
	DMX	
	通常DMX制御 (1ch)	
	Slave	 UP/DOWNキーで 000~522のレベルを 調節ENTERキーで決定
	スレーブモード	
	Storbe	UP/DOWNキーで早さ (01-50) を設定 ENTERキーで決定
	ストロボ	

DMX PROTOCOL

3ch Mode

Channel	Function	Value	Description
1	Dimmer	0-255	Dimmer
2	Delay time	0-10	Default delay of dimmer
		11-15	No dimmer
		16-255	Choose delay of dimmer
3	Strobe	0-10	No strobe
		11-255	Speed of strobe

1ch Mode

Channel	Function	Value	Description
1	Dimmer	0-255	Dimmer

deco